

Avtek nabíjecí vozík 20

Instrukce

Děkujeme za zakoupení našeho nabíjecího vozíku Avtek 20.. Věříme, že vám náš produkt poskytne spolehlivé nabíjení mobilních zařízení po mnoho let.

Aby bylo zajištěno bezpečné používání produktu a plné využití všech jeho funkcí, dodržujte následující pokyny:

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál.
- Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a varování.
- Výrobek smí být používán pouze v souladu s tímto uživatelským manuálem.
- Tento manuál si uschovejte pro budoucí použití.
- Pokud produkt předáváte další osobě, předejte s ním i tento manuál, protože je nedílnou součástí produktu.

Rozbalení

Vyjměte obsah balení z obalu a položte jej na karton nebo jiný ochranný povrch, aby nedošlo k poškození. Před dalším postupem zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a nepoškozený. Pokud jakákoli část chybí nebo je poškozená, okamžitě kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Specifikace

Model výrobku	Avtek nabíjecí vozík
Název produktu	20
Rozměr výrobku (DxVxŠ)	660*600*850mm
Celková hmotnost	52 kg
Rozměry balení (DxVxŠ)	670*610*850mm
Hmotnost včetně balení	64 kg
Materiál konstrukce	Ocel
Barva konstrukce	Černá
Příkon produktu	AC 95V-250V

Chladicí systém	●
Výstup	1,5 A 110-250V AC
Kontrolka stavu nabíjení	●
Ochrana před bleskem	●
Ochrana proti přetížení	●
Ochrana proti úniku elektrického proudu	●
Ochrana proti zkratu	●
Ochrana proti přepětí	●
Inteligentní regulace teploty	●
Aretační kolečka s brzdou	●
Rukojeti vozíku	●

Elektrické vlastnosti

1. Skupinové nabíjení: 20 portů je rozděleno do 5 skupin po 4 portech, přičemž se vždy nabíjí pouze jedna skupina. Nabíjení jedné skupiny trvá 5 minut. Po 5 minutách se automaticky nabíjení přepne na další skupinu. Po nabití poslední skupiny se automaticky vrací k nabíjení první skupiny. Nabíjení se opakuje do té doby, dokud nejsou všechna zařízení plně nabitá. Při plném nabití je zařízení odpojeno a nabíjení ukončeno.
2. Funkce detekce nabíječky: pokud žádný port ve skupině nemá připojenou nabíječku, skupina bude při nabíjení přeskočena. Pokud nabude nabíječka zapojena v portu, kontrolka stavu nabíjení nebude svítit.
3. Když nabíjecí proud přesáhne 0,3 A, spustí se ventilátor.
4. Nabíjecí vozík je vybaven elektronickým systémem, který zabraňuje přetížení uložených zařízení při nabíjení.

5. Kontrolky stavu indikátoru:

- A. Nesvítlí: Port není připojen k zařízení
- B. Svítí červeně: Probíhá nabíjení
- C. Svítí zeleně: Nabíjení dokončeno
- D. Bliká červená: Proudové přetížení

6. Ochrana proti přepětí a úniku proudu: Dvojitý bezpečnostní systém zabraňuje úniku elektřiny a přetížení, čímž zajišťuje spolehlivou ochranu a bezpečný provoz (S4)

Další vlastnosti

1. Tichý provoz: Silikonová kolečka a chladič ventilátor CVT zajišťuje optimální teplotu během provozu a minimalizují hluk na nejnižší možnou úroveň.
2. Elegantní design: Přehledné uspořádání, precizní zpracování.
Přehledné rozložení ovládacích prvků a indikátorů stavu pro snadné používání.
3. Ergonomie: Plastové přepážky, zaoblené hrany a aretovací kolečka s brzdami
4. Odolná konstrukce: Zařízení je navrženo pro spolehlivý provoz v různých podmínkách bez nutnosti zvláštní údržby.
5. **Doporučené provozní podmínky**
Provozní teplota: 0°C až 45°C
Provozní vlhkost: 20 % až 80 %
Teplota pro skladování: -15°C až 45°C

Obsah balení: Nabíjecí vozík ×1, Klíč ×2, Napájecí kabel ×1, Uživatelská příručka ×1

Záruka: Na zařízení se vztahuje **záruka 2 roky**, přičemž:

Záruka na **elektronické součásti** jsou 2 roky, **Kovové díly** mají prodlouženou záruku na 3 roky.

Avtek Charging Cart 20

Wstęp

Dziękujemy za zakupienie naszego wózka do ładowania Avtek Charging Cart 20. Mamy nadzieję, że nasz produkt będzie służył dla Państwa wygodny przez kolejne lata.

By zapewnić bezpieczne operowanie produktem i wszystkich jego funkcji prosimy stosować się do poniższych wytycznych:

- Przeczytaj tę instrukcję dokładnie przed skorzystaniem z produktu po raz pierwszy.
- Uważnie przeczytaj i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i uwag dotyczących bezpieczeństwa.
- Produkt może być wykorzystywany jedynie w sposób opisany w tej instrukcji.

- Zatrzymaj instrukcję na przyszłość.
- Jeśli kiedykolwiek produkt będzie przekazany kolejnej osobie, do produktu musi być dołączona instrukcja. Instrukcja jest częścią produktu.

Rozpakowywanie

Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i rozłóż na kartonie lub innej zabezpieczającej powierzchni by uniknąć uszkodzeń. Sprawdź czy zestawie znajdowały się wszystkie element oraz czy nie są uszkodzone przed kontynuowaniem. Jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje skontaktuj się z serwisem.

Specyfikacja

Model produktu	Avtek Charging Cart
Nazwa produktu	20
Rozmiar produktu (D×G×W)	660*600*850mm
Waga netto	52 kg
Rozmiar kartonu (D×G×W)	670*610*850mm
Waga brutto	64 kg
Główny materiał	SPCC
Kolor produktu	Black
Napięcie wejściowe	AC 95V-250V
Chłodzenie	●
Napięcie wyjściowe	1,5 A 110-250V AC
Kontrolki wskaźnika stanu	●
Ochrona przeciwporunowa	●
Ochrona przeciwprzeciążeniowa	●
Ochrona przed przebiciami	●
Ochrona przed spięciami	●
Ochrona przed przeładowaniem	●
Inteligentna kontrola	●

temperatury	
Koła z blokadą	●
Uchwyty wózka	●

Właściwości elektryczne

1. Grupowe ładowanie: 20 portów jest podzielonych na 5 grup po 4 porty, jednocześnie ładowana jest jedna grupa. Ładowanie jednej grupy trwa 5 minut. Po 5 minutach zostaje automatycznie przełączone do kolejnej grupy. Po zakończeniu 5 minutowego ładowania ostatniej grupy, ponownie ładowana jest pierwsza.
2. Funkcja wykrywania i omijania grup: kiedy grupa portów nie ma żadnej ładowarki podpiętej, będzie ona przeskoczona przy przełączaniu grup. Kontrolka stanu nie włączy się na niej kiedy będzie przeskakiwana.
3. Kiedy natężenie ładowania osiągnie więcej niż 0,3A wiatrak zacznie pracować.
4. Urządzenie jest wyposażone w system elektroniczny, który zapobiega przeciążeniu ładowanych urządzeń
5. Kontrolki wskaźnika stanu:
 - A. Przygaszona: brak urządzenia podłączonego
 - B. Czerwone światło: ładowanie
 - C. Zielone światło: ładowanie zakończone
 - D. Migające czerwone: przeciążenie

6. Ochrona przed przebiciami: zabezpiecza przed porażeniem.

Inne cechy:

1. Ciche, silikonowe koła i wiatrach chłodzący CVT zostały użyte by maksymalnie zmniejszyć ilość generowanego hałasu.
2. Schludny wygląd: wygodny układ, eleganckie wykonanie oraz projection status
3. Ergonomia: Plastikowe rozdzielniki, zaokrąglone kąty, koła z wbudowanymi hamulcami.
4. Wytrzymała konstrukcja: użytkownik nie musi wyjątkowo dbać o urządzenie, produkt działa niezawodnie w wielu środowiskach.
5. Zalecane warunki otoczenia:
Zakres temperatury pracy: 0°C~45°C
Zakres wilgotności pracy: 20%~80%
Zakres temperatury dla przechowywania: -15°C~45°C

Zawartość opakowania: wózek do ładowania ×1, kluczyki ×2, kabel zasilania x 1, instrukcja ×1

Gwarancja: Urządzenie posiada 2 letnią gwarancję, w tym 2 lata na części elektroniczne oraz 3 lata na elementy metalowe.